



便利な使い切りタイプ

シーリングテープ ジャスト

ジャストは使い切りのよい、交換パネル（ボンネット・ドア・トランク）専用の貼り付けタイプのシーリング剤です。

用途 交換パーツの補修用シーリング剤


特長 新車形状に近く仕上がりがきれい
新人・ベテランに関わらず、仕上がりは一定
コーナー・段差もこれ1本で楽々
作業時間を大幅に短縮



【6mm幅タイプ】
長さ3m/4m/5m




【8mm幅タイプ】
長さ3m/4m/5m




【10mm幅タイプ】
長さ3m/4m/5m

作業工程

1
交換パネルに足付けをし、ラッカーシンナー等で十分に脱脂して下さい。




2
シーリングテーププライマーを2回塗布し、5分以上乾燥して下さい。




3
シーリングテープをヘミング部に貼り付けて下さい。(引っ張らないで下さい。)



4
貼り付け後、専用ローラーで圧着し、空気をしっかり抜いて下さい。



5
鋭角部は、45度でテープをカットし、シーリング剤で処理して下さい。



6
塗装をして下さい。
簡単にシーリングが完了します！



コーナー段差も
きれいな仕上がり！



お問い合わせ

MEGURO 化学工業株式会社

〒306-0204 茨城県古河市下大野1768
TEL 0280-92-1221(代) FAX 0280-92-7147