

鍍金セーフティー商品

バフ熱 解熱薬



内容量 500g

ピシ無イン



内容量 330g

注意・使用方法

※油やグリスが付着していると密着しません。

ウエスで良く拭き取るか、シリコンカットで取り除いて下さい。

※初期乾燥時間は夏場で5分・冬場で10分程度でタックフリーになります。

※水性ですので凍結には十分注意をして下さい。ゲル化の原因になります。

※使用後は、ノズル部分にテープ又はキャップをして下さい。先端の硬化が発生します。

ピシ・パッチ



300mm×50mm 10枚入り 1箱

このような時に使用します。
静電防止剤により摩擦熱を
防ぎ絡みを抑制します。

注意・使用方法

- ※ バフを使用するとき使用します。
- ※ 解熱薬を付け過ぎると拭き取りに時間を
使う為、1㎡/10cc程度が目安です。
- ※ コンパウンドと併用して使用して下さい。
- ※ 一回に使用する量としては、4～5cc
程度です。
- ※ コンパウンドの種類はえらびません。

このような時に使用します。

ドア等の鍍金でビームのシーラーを切る
場合やもともと取れている場合があります。

鍍金した面は出来て
いても、振動音がした
りする時に使用します。

注意・使用方法

※油やグリスが付着していると密着しません。

ウエスで良く拭き取るか、シリコンカット
で取り除いてから貼り付けて下さい。

製造元

メグロ化学工業株式会社

〒306-0221 茨城県古河市下大野1768 TEL0280-92-1221 fax0280-92-7147

