

# 333 ボンデロン

ボンデロンは塗料の付着性の悪い非鉄金属、無機素材などに対して優れた密着性を有する万能プライマーです。

## 特徴

1. 一液クリヤータイプなので取り扱いが簡単。  
塗料のロスが少ない。
2. 速乾性、塗り重ね時間の制限が広い。  
15分～168時間以内（常温20℃ 屋内）
3. 素材・塗料への適応が幅広い。  
ペンキから焼き付け塗料まで
4. 塗装機器を選ばない。  
刷毛・ローラー・スプレー・静電塗装まで
5. 上塗りにクリヤー仕上げが出来る。
6. 環境衛生、労働安全などで問題になる  
重金属顔料は使用していません。

## 主な用途

### 工場関係

・各種金属の塗装

### 建造物

・磁気タイル等のクリヤー仕上げ ・カーテンオールの塗り替え  
・ホーロー壁面の塗り替え ・トタン屋根の塗り替え

### 車両

・交換パーツの裏側の塗装  
・足付け出来ない部分への塗装

## 使用方法

- ① 塗装面の錆・油分・ホコリ等の不純物を完全に除去して下さい。
- ② 原液のまま2～3回むらなく塗布して下さい。標準塗布量は乾燥膜厚で10 $\mu$ ～15 $\mu$   
1m<sup>2</sup>当り100g～150gが最適です。
- ③ 上塗り可能時間・常温で15分～168時間
- ④ 上塗り（各上塗り塗料の使用方法に従いご使用下さい。）