

KAMABOKO

かまぼこ

10mm×9m / 8mm×9m
(10mm幅テープ) (8mm幅テープ)

パネル補修用
シーリング剤



画期的!

今までにない
パネル補修用シーリング剤

簡単貼付

Easy pasting

コスト削減

Cost reduction

作業時間短縮

Time shortening

美しい仕上がり

A beautiful result



KAMABOKO
8mm×9mサイズ
8mm幅用



KAMABOKO
10mm×9mサイズ
10mm幅用

お問い合わせ

製造元

InReto[®] マコレット

メグロ化学工業株式会社 茨城県古河市駒羽根3-1428-2
TEL0280-92-3438 FAX0280-92-7147

パネル補修用 シーリング剤

ヘミングリボンシーラー
KAMABOKO 10mm×9m / 8mm×9m

(10mm幅タイプ)

(8mm幅タイプ)

特徴

ヘミングリボンシーラーKAMABOKOは交換パネル(フード・ドア・トランク)専用の貼り付けタイプのシーリング剤です。


従来のシーリング剤ではペースト状のため、まっすぐひけなかったり、ラインが崩れてしまったりして新車に近い仕上がりにすることが難しく、また、乾くまでに時間がかかるなど悩みの多い作業行程の1つでした。ヘミングリボンシーラーKAMABOKOは新車に近い形状のテープを2タイプ(10mm幅・8mm幅)用意し、また乾燥、硬化させる必要が無い為、すぐに塗装行程に移ることができ、作業時間の短縮、コスト削減へと負担を軽減します。

貼り付けていくシーリング剤ですので、作業者の経験年数にかかわらず簡単、きれいに仕上がります。


使用方法




交換パネルに足付けをし、ラッカーシンナー等で十分に脱脂をして下さい。
ポーセイミツチャクを2回塗布し、5分以上乾燥させて下さい。
(ポーセイミツチャクは密着力を向上させます。必ずご使用下さい。)



ヘミングリボンシーラーKAMABOKOをヘミング部に貼り付けて下さい。(引張らないで下さい。)



貼り付け後、専用ローラーで圧着し、空気をしっかり抜いて下さい。



コーナー、鋭角部等は、45度でテープをカットし、シーリング剤で処理し、塗装をして下さい。

注意 >> ヘミングリボンシーラーKAMABOKO貼り付け作業には、ポーセイミツチャク、専用圧着ローラーを必ずご使用ください。

■ 荷姿

ヘミングリボンシーラー-KAMABOKO

8mm幅・10mm幅
1c/s
9m×10巻×1

ポーセイミツチャク

1c/s
420ml×6缶×4

専用ローラー

1c/s
10本入り

